

آیتم	شرح کالا	مدل	مصرف کننده (ریال)
۱	حمام آب سیرکولاسیون حجم محفظه ۲۰ لیتر و ۳۰ لیتر - دقت ۰/۱ درجه ۵ درجه بالای دمای محیط تا ۱۵۰ درجه - کنترل میکروپروسسوری نمایشگر دیجیتال دما و زمان و تایمر ۱۰۰ ساعته - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق RS۲۳۲ - دارای سیستم Auto tuning/ calibration	CW-20G	
		CW-30G	
۲	حمام آب سیرکولاسیون یخچالدار حجم محفظه ۱۰ لیتر - ۳ برنامه دمایی دقت ۰/۱ درجه - محدوده دمایی ۲۵- تا ۱۵۰+ درجه - میکروپروسسور	RW-1025G	
۳	انکوباتور ۱۰۲ و ۶۰ لیتری - ۷۰ درجه - کنترل میکروپروسسوری دقت ۰/۱ درجه - تایمر ۱۰۰ ساعته - قابلیت اتصال به کامپیوتر سه حافظه دمایی - دارای سیستم Auto tuning/ calibration انکوباتور یخچالدار با حجم ۱۵۰ لیتر محدوده دمایی ۶۰- تا ۰ درجه سانتیگراد تایمر ۱۰۰ ساعته - دقت ۰/۱ درجه قابل اتصال به کامپیوتر - دارای پرز برق داخل محفظه جهت BOD- سیستم Auto tuning/calibration سیستم هشدار دهنده افزایش دما و بازبودن درب	IB-05G	
		IB-15G	
		IL-11	
۴	شیکر انکوباتور با حجم ۵۳ لیتر حرکت اوربیتالی و خطی با برنامه حرکت شیکر- سرعت ۱۰-۳۰۰۰rpm - تایمر ۱۰۰ ساعته - محدوده دمایی ۵ درجه بالای دمای محیط تا ۶۰ درجه- دارای ۹ برنامه دمایی مختلف - کنترل میکرو پروسسور- قابل اتصال به کامپیوتر- سیستم Auto tuning/calibration	SI-300	
۵	حمام آب (Heating Bath) حجم محفظه ۱۰ و ۲۰ لیتر - دمای ۱۰۰ درجه - کنترل میکروپروسسوری و نمایشگر دیجیتال درجه حرارت و زمان با دقت ۰/۱ درجه - تایمر ۱۰۰ ساعته - دارای ۳ حافظه دمایی دارای سیستم Auto tuning/ calibration	BW-10G	
		BW-20G	
۶	حمام آب شیکردار حجم محفظه ۱۷ و ۲۵ لیتر-دمای ۱۰۰ درجه سرعت ۲۰ - ۱۸۰ rpm - نمایشگر دیجیتال دما و زمان-دقت ۰/۱ درجه	BS-06	
		BS-11	
۷	هات پلیت استیرر ۳۵۰ درجه سانتیگراد - صفحه نمایش دیجیتال سرعت همزن ۲۰۰۰-۳۰ rpm - قابلیت همزدن ۲۰ لیتر محلول - تایمر ۱۰۰ ساعته ماکزیمم بار ۲۵ کیلوگرم- قطر صفحه ۱۴ سانتیمتر از جنس آلومینیوم باروکش سرامیک ، قابلیت تنظیم شیب سرعت گرم شدن هیتر	TM - 14R	



آیتم	شرح کالا	مدل	مصرف کننده (ریال)
۶	<p>شیکر ارلن - بالون با قابلیت حرکت توام اربیتالی و خطی (Dual Action)</p> <p>قابلیت برنامه ریزی حرکت شیکر - سرعت ۱۰-۳۰۰ rpm صفحه نمایش دیجیتال LED - سیستم Direct Drive - Brushless Motor</p> <p>تایمر ۱۰۰ ساعته - قابلیت Delay on/off</p>	SK-300	
		SKF-2075	
		SKF-3100	
		SKF-2050R	
		SKF-2050	
۷	<p>همزن مکانیکی (Overhead Stirrer) دیجیتال دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش سرعت چرخش، درصد قدرت موتور، دمای موتور و زمان کارکرد دارای پورت USB فقط مدل MSP (عملکرد بدون لرزش و صدا و دارای آلارم افزایش دما به همراه میله و پایه و بست و اتصالات فابریک ، سیستم PID feedback Control قابل استفاده جهت محلولهای با ویسکوزیته پایین ، متوسط و بالا</p>	MSM-1	
		MSM-2	
		MSM-3	
		MSP-1	
		MSP-2	
		MSP-3	
۸	<p>آون ۵۲ و ۹۱ لیتری - دارای کنترل میکروپروسسوری دما ۲۵۰ درجه دارای آلارم بازبودن درب و نمایشگر دیجیتال دما و زمان دقت ۰/۱ درجه تایمر دیجیتال ۱۰۰ ساعته - دارای سیستم Auto tuning/ calibration</p> <p>آون ۵۲ و ۱۰۰ لیتری - دارای کنترل میکروپروسسوری دما ۲۲۰ درجه دارای آلارم بازبودن درب و نمایشگر دیجیتال دما و زمان دقت ۰/۱ درجه تایمر دیجیتال ۱۰۰ ساعته - دارای سیستم Auto tuning/ calibration</p>	ON-02G	
		ON-12G	
		ON-01E	
		ON-11E	
۹	<p>آون فن دار 60 لیتری و 102 لیتری - دارای کنترل میکروپروسسوری دما ۲۵۰ درجه دارای آلارم بازبودن درب و نمایشگر دیجیتال دما و زمان دقت دارای درب با قابلیت دید محفظه داخل (Viewing Window) دارای سیستم Auto tuning/ calibration</p>	OF-02G	
		OF-12G	
		OF-12GW	
۱۰	<p>اتوکلاو عمودی با حجمهای ۵۰ و ۶۵ و ۸۵ لیتر - دارای میکروپروسسور کنترلر و قابلیت کالیبراسیون دمایی جهت بالاترین دقت کنترل دما، استریلیزاسیون اتوماتیک در دمای ۱۱۰ تا ۱۲۳ درجه سانتیگراد - دمای ذوب ۱۰۰-۶۰ درجه صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش جداگانه فرایند استریلیزه و فشار و دما دارای گیج فشار جداگانه جهت کنترل فشار - تایمر ۹۹۹ تا ۹۹۹۹ دقیقه دارای برنامه های مختلف جهت استریلیزه و ذوب - آلارم هشدار جهت بالا و پایین رفتن دما ، قطع ناگهانی پروسه استریلیزه ، بالا رفتن فشار</p>	ST-50G	
		ST-65G	
		ST-85G	

آیتم	شرح کالا	مدل	مصرف کننده (ریال)
۱۱	<p><b>حمام آب اولتراسونیک</b>                      حجم محفظه ۱۰ و ۵ لیتر از جنس استیل ضد زنگ                      باروکش ABS درجه حرارت قابل تنظیم تا ۷۰ درجه فرکانس ۴۰ کیلوهرتز                      دارای صفحه نمایش دیجیتال LED و صفحه کلید ضد جرقه                      دارای سبد استیل - تایمر ۹۹-۱ دقیقه ای -</p>	UC-10P	
		US-05	
۱۲	<p><b>دسیکاتور خلاء شیر دار</b>                      از جنس پلی کربنات - قطر ۲۵ سانتیمتر - حجم ۱۰ لیتر - دارای گیج نشان                      دهنده خلاء با رنج ۰ تا ۰/۱ Mpa - ماکزیمم خلاء ۰/۰۰۰۱۳۳ Mpa                      دارای flange locker و صفحه متخلخل و سینی مخصوص خشک کن از                      از جنس پلی پروپیلن</p>	VDR-25G	
۱۳	<p><b>شیکر اوربیتالی پیشرفته</b>                      مخصوص ارلن و بالون با صفحه بزرگ ۵۸ * ۵۲ cm                      گنجایش ۳۳ عدد ارلن ۲۵۰ یا ۲۸ عدد ارلن ۵۰۰ - کنترل میکروپروسور دارای                      سیستم Direct Drive که موجب حرکت بیصدا و نرم شیکر تحت بار زیاد و                      سرعت زیاد خواهد شد. سرعت ۳۰-۵۰۰ rpm - صفحه نمایش VFD                      تایمر ۱ دقیقه تا ۹۹ ساعت و ۵۹ دقیقه - قابلیت برنامه ریزی حرکت شیکر</p>	SKC-6100	
۱۴	<p><b>دستگاه Heating Block</b>                      محدوده دمایی ۱۳۰°C to +۵ amb                      کنترل میکروپروسسوری و نمایش دیجیتال دما با دقت ۰/۱ درجه - قابلیت قرار                      دادن بلاکهای مختلف جهت لوله های مختلف - دارای تایمر - جنس بدنه از پلی                      پروپیلن با مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی - قابلیت ذخیره سازی ۱۰ برنامه                      ۱۰ مرحله ای - مناسب جهت گرم کردن و سرد کردن سریع تیوبهای سانتریفیوژ                      و بالهای نمونه و میکرو تیوبها</p>	CHB-350	